

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I BEZPIECZEŃSTWA

Listwy dekoracyjne z polistyrenu i poliuretanu do montażu na klej

INFORMACJE OGÓLNE

Przed montażem i rozpoczęciem użytkowania produktu należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją. Instrukcję należy zachować przez cały okres użytkowania produktu.

Produkt powinien być montowany i użytkowany zgodnie z przeznaczeniem, zasadami bezpieczeństwa oraz zaleceniami producenta. Nieprawidłowy montaż, zastosowanie niewłaściwego kleju, montaż na nieodpowiednim podłożu albo użytkowanie produktu niezgodnie z przeznaczeniem może spowodować odspojenie listwy, uszkodzenie produktu, uszkodzenie podłoża albo zagrożenie dla użytkowników.

IDENTYFIKACJA PRODUKTU

Nazwa produktu: listwa dekoracyjna z polistyrenu lub poliuretanu

Typ produktu: listwa gzymsowa / listwa naścienna / listwa przypodłogowa / inny wariant zgodnie z oznaczeniem na opakowaniu lub na produkcie

Model / indeks: zgodnie z oznaczeniem na opakowaniu lub na produkcie

Wariant / wymiar / kolor: zgodnie z oznaczeniem na opakowaniu lub na produkcie

Data produkcji / numer partii: zgodnie z oznaczeniem na opakowaniu lub na produkcie

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

Listwy dekoracyjne z polistyrenu lub poliuretanu są przeznaczone do dekoracyjnego wykończenia wnętrz budynków. Mogą być stosowane jako listwy gzymsowe, naścienne, przypodłogowe lub inne elementy dekoracyjne, zgodnie z przeznaczeniem danego modelu.

Produkt jest przeznaczony do montażu wewnątrz pomieszczeń, na stabilnych, suchych, czystych i odpowiednio przygotowanych powierzchniach, takich jak ściany, sufity lub inne podłoża dopuszczone przez producenta.

Produkt nie jest przeznaczony do zastosowań konstrukcyjnych, do przenoszenia obciążeń, do stosowania jako uchwyt, podpora, stopień, element zabezpieczający ani jako element instalacji technicznej. Produkt nie jest zabawką.

WARUNKI STOSOWANIA

Produkt należy stosować wyłącznie wewnątrz pomieszczeń, chyba że producent wyraźnie dopuścił inne zastosowanie dla danego modelu.

Nie należy montować produktu na podłożach mokrych, zawilgoconych, osypujących się, tłustych, zapyłonych, niestabilnych, zmrożonych lub narażonych na stałe działanie wilgoci. Nie należy montować produktu w miejscach, w których warunki użytkowania mogą przekraczać odporność materiału, kleju lub powłoki wykończeniowej.

Produktu nie należy montować bezpośrednio w miejscach narażonych na działanie wysokiej temperatury, otwartego ognia, iskier, intensywnego promieniowania ciepłego lub bezpośredniego kontaktu z urządzeniami grzewczymi, chyba że producent wyraźnie dopuścił takie zastosowanie.

W przypadku montażu w pobliżu kominków, pieców, grzejników, opraw oświetleniowych, przewodów grzewczych lub innych źródeł ciepła należy zachować bezpieczną odległość oraz stosować się do zaleceń producenta listwy, kleju i danego urządzenia.

PRZED MONTAŻEM

Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić kompletność produktu, zgodność modelu, wymiaru i wariantu z zamówieniem oraz stan techniczny listwy.

Nie należy montować produktu uszkodzonego, pękniętego, trwale odkształconego, zawilgoconego, zabrudzonego substancjami mogącymi osłabić przyczepność kleju albo wykazującego inne wady mogące wpływać na bezpieczeństwo montażu lub użytkowania.

Przed montażem należy sprawdzić stan podłoża. Podłoże powinno być nośne, stabilne, suche, czyste, odpylone i odtłuszczone. Luźne fragmenty farby, tynku, gładzi lub innych powłok należy usunąć. W razie potrzeby podłoże należy wyrównać, zagruntować lub przygotować zgodnie z zaleceniami producenta kleju.

Przed przyklejeniem zaleca się wykonanie próbnego dopasowania elementów na sucho oraz sprawdzenie przebiegu narożników, łączeń i zakończeń.



ul. M. Curie-Skłodowskiej 3, lok. 63
15-094 Białystok
Oddział Ełk
ul. Krzemowa 10, 19-300 Ełk
Tel. (87) 520 15 13, (87) 520 15 14
E-mail: zamowienia@creativa.pl



Postępowanie z odpadami - sposób ich segregacji - musi być zgodne z krajowymi i lokalnymi przepisami.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I BEZPIECZEŃSTWA

Listwy dekoracyjne z polistyrenu i poliuretanu do montażu na klej

KLEJ I MATERIAŁY MONTAŻOWE

Do montażu listew należy stosować kleje, masy szpachlowe oraz inne materiały montażowe zalecane przez producenta, przeznaczone do danego rodzaju listwy, podłoża i warunków użytkowania.

Producent zaleca stosowanie systemowych produktów montażowych marki Creativa, w szczególności klejów montażowych oraz masy szpachlowej wskazanych w instrukcji montażu danego produktu. Stosowanie produktów montażowych zgodnych z zaleceniami producenta zapewnia prawidłową przyczepność, trwałość połączeń oraz zgodność całego systemu montażowego z przeznaczeniem produktu.

Kleje i masy szpachlowe należy stosować zgodnie z instrukcją montażu producenta listew oraz informacjami podanymi na opakowaniach tych produktów. Należy przestrzegać zaleceń dotyczących sposobu nakładania, ilości produktu, czasu otwartego, czasu wiązania, temperatury pracy, wentylacji pomieszczenia oraz zasad bezpieczeństwa.

Nie należy stosować klejów, mas, rozpuszczalników, farb ani innych środków chemicznych, które nie są zalecane do listew z polistyrenu lub poliuretanu albo mogą uszkodzić materiał listwy, powłokę produktu, połączenie klejowe lub podłoże.

W przypadku zastosowania produktów montażowych innych niż zalecane przez producenta, użytkownik powinien upewnić się, że są one odpowiednie do danego rodzaju listwy, rodzaju podłoża oraz warunków użytkowania. W razie wątpliwości należy wykonać próbę w niewidocznym miejscu albo skonsultować się z producentem lub sprzedawcą.

Podczas stosowania klejów, mas szpachlowych, farb lub innych preparatów chemicznych należy przestrzegać informacji podanych na ich opakowaniu, w instrukcji użycia oraz w karcie charakterystyki, jeżeli jest wymagana dla danego preparatu.

MONTAŻ

Montaż należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją montażu producenta oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa pracy.

Listwy należy docinać odpowiednim, ostrym narzędziem, dostosowanym do rodzaju materiału i przekroju listwy. Podczas cięcia należy zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć skaleczenia, uszkodzenia produktu lub powstania nierównych krawędzi.

Podczas cięcia, szlifowania lub obróbki listew może powstawać pył. Zaleca się stosowanie okularów ochronnych, rękawic ochronnych oraz, w razie potrzeby, maski przeciwpyłowej. Pomieszczenie należy wietrzyć, a powstały pył usuwać w sposób ograniczający jego unoszenie się w powietrzu.

Klej należy nakładać zgodnie z zaleceniami producenta kleju i listwy. Po przyłożeniu listwy do podłoża należy docisnąć ją równomiernie na całej długości. Nadmiar kleju należy usunąć zgodnie z instrukcją producenta kleju, zanim utwardzi się w sposób utrudniający czyszczenie.

Do czasu pełnego związania kleju listwę należy chronić przed przesuwaniem, obciążaniem, uderzeniami, zawilgoceniem i innymi czynnikami mogącymi osłabić połączenie z podłożem.

Nie należy obciążać listwy ani użytkować jej w sposób mogący spowodować odspojenie przed pełnym utwardzeniem kleju.

ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

Produkt należy użytkować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem dekoracyjnym.

Nie należy wieszać na listwach przedmiotów, opierać o nie ciężkich elementów, podciągać się na nich, siadać, stawać, wspinać się ani wykorzystywać listew jako uchwytów, podpór lub elementów mocujących.

Listwy przypodłogowe nie są przeznaczone do przenoszenia uderzeń, naprężeń mechanicznych ani obciążeń konstrukcyjnych. Należy unikać silnych uderzeń, zgniatania, szarpania oraz długotrwałego nacisku, które mogą spowodować pęknięcie, odkształcenie lub odspojenie produktu.

Nie należy samodzielnie modyfikować produktu w sposób, który może pogorszyć jego bezpieczeństwo użytkowania, w szczególności przez wykonywanie niestandardowych otworów, mocowanie ciężkich akcesoriów, stosowanie nieodpowiednich klejów lub montaż w warunkach niezgodnych z przeznaczeniem.

Produkt należy użytkować wyłącznie wtedy, gdy jest prawidłowo zamontowany, stabilny i nie wykazuje oznak uszkodzenia lub odspojenia.

DZIECI I OSOBY WYMAGAJĄCE NADZORU

Produkt nie jest zabawką. Dzieci nie powinny bawić się listwami, odciętymi fragmentami, opakowaniem, klejem ani narzędziami montażowymi.



ul. M. Curie-Skłodowskiej 3, lok. 63
15-094 Białystok
Oddział Elk
ul. Krzemowa 10, 19-300 Elk
Tel. (87) 520 15 13, (87) 520 15 14
E-mail: zamówienia@creativa.pl



Postępowanie z odpadami - sposób ich segregacji - musi być zgodne z krajowymi i lokalnymi przepisami.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I BEZPIECZEŃSTWA

Listwy dekoracyjne z polistyrenu i poliuretanu do montażu na klej

Odcięte fragmenty listew, drobne odpady, opakowania i akcesoria montażowe należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Małe elementy lub fragmenty materiału mogą stwarzać ryzyko poślizgnięcia albo zadławienia.

Podczas montażu dzieci i osoby postronne powinny znajdować się w bezpiecznej odległości od miejsca pracy, narzędzi, klejów i świeżo zamontowanych elementów.

KONTROLA I KONSERWACJA

Należy okresowo sprawdzać stan listew, w szczególności przyczepność do podłoża, stan łączeń, narożników, zakończeń oraz miejsc narażonych na uderzenia lub wilgoć.

W przypadku zauważenia odspojenia, pęknięcia, trwałego odkształcenia, uszkodzenia mechanicznego albo innych nieprawidłowości należy zaprzestać użytkowania danego elementu do czasu naprawy lub wymiany.

Uszkodzonych albo niestabilnie zamocowanych listew nie należy dalej użytkować. Naprawę należy wykonać przy użyciu materiałów odpowiednich do danego typu produktu i podłoża.

CZYSZCZENIE

Produkt należy czyścić miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką. W przypadku większych zabrudzeń można użyć łagodnego środka czyszczącego, o ile nie uszkadza on materiału listwy, powłoki wykończeniowej, farby ani połączenia klejowego.

Nie należy stosować środków ściernych, ostrych gąbek, rozpuszczalników, agresywnych detergentów, preparatów na bazie acetonu, benzyny, chloru ani innych środków mogących uszkodzić polistyren, poliuretan, powłokę produktu lub powierzchnię malowaną.

Nie należy nadmiernie moczyć listew ani kierować na nie strumienia wody. Długotrwałe działanie wilgoci może negatywnie wpływać na podłoże, klej, powłokę wykończeniową lub trwałość montażu.

MALOWANIE I WYKOŃCZENIE

Jeżeli producent dopuszcza malowanie produktu, należy stosować farby odpowiednie do listew z polistyrenu lub poliuretanu oraz do warunków użytkowania danego pomieszczenia.

Przed malowaniem powierzchnia powinna być czysta, sucha i odpylona. Należy stosować się do zaleceń producenta farby dotyczących przygotowania podłoża, liczby warstw, czasu schnięcia i warunków aplikacji.

Nie należy stosować farb, gruntów, lakierów ani rozcieńczalników, które mogą uszkodzić materiał listwy. W przypadku wątpliwości należy wykonać próbę w niewidocznym miejscu.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Przed montażem produkt należy przechowywać w suchym miejscu, w oryginalnym opakowaniu lub w sposób zabezpieczający przed zabrudzeniem, zawilgoceniem, odkształceniem, promieniowaniem słonecznym, wysoką temperaturą i uszkodzeniem mechanicznym.

Listwy należy przechowywać na płasko albo w sposób zapobiegający ich wyginaniu i skręcaniu. Długie elementy powinny być podparte na odpowiedniej długości. Nie przechowywać listew w pozycji pionowej, oparte o ścianę. Podczas transportu i magazynowania należy chronić produkt przed uderzeniami, zgnieceniem, punktowym naciskiem i kontaktem z substancjami chemicznymi mogącymi uszkodzić materiał.

ZGŁASZANIE PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z BEZPIECZEŃSTWEM

W przypadku zauważenia wady produktu, uszkodzenia mogącego mieć wpływ na bezpieczeństwo, wypadku lub innego problemu związanego z użytkowaniem produktu należy zaprzestać jego użytkowania i skontaktować się z producentem

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

Produkt jest przeznaczony do użytkowania zgodnie z niniejszą instrukcją oraz informacjami podanymi na opakowaniu, etykiecie lub karcie produktu. Produkt należy użytkować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, po prawidłowym montażu i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.



ul. M. Curie-Skłodowskiej 3, lok. 63
15-094 Białystok
Oddział Elk
ul. Krzemowa 10, 19-300 Elk
Tel. (87) 520 15 13, (87) 520 15 14
E-mail: zamowienia@creativa.pl



Postępowanie z odpadami - sposób ich segregacji - musi być zgodne z krajowymi i lokalnymi przepisami.